

■ 照明機材リスト ■ ブディストホール 2020年1月版

\*機材・備品につきましては、故障などにより在庫数に変動がある場合がございます。

■ スポット ■						
機材名	ワット数	常設	移動機材	在庫	メーカー	収納(常設)場所
C-8	1000w	9		9	丸茂	CL
T1	500w	8	5	13	丸茂	1SUS、かご台車
ナショナルフレネル※	500w		4	4	National	かご台車
FQ※	500w	9		9	丸茂	バトン
MSM-604S	500w	4		4	丸茂	バトン
Par64-5M	500w	15		15	丸茂	バトン
Par56-5N	500w	25	4	29	ノーブランド	バトン、かご台車
ソースフォー426 500w	500w	2		2	ETC	CL
ソースフォー436 500w	500w	6	8	14	ETC	調整室、カゴ台車
ソースフォー450 500w ※2	500w	12		12	ETC	バトン
LHQ	100w×12		4	4	丸茂	4灯3色 ステージFootBOX内
ランプピン MIP-6	650w		2	2	松村	スタンド、アイリス付 調整室

随時、メンテや修理などにより、在庫がない場合がございます。(2019.12現在)

余裕をもった仕込みをお願いいたします。

注釈

※1 一部機材(フレネル)は在庫調整の為、NGが出ましたら修理せず廃番予定です。

※2 ソースフォー50° の575wは球が切れましたら500wの球と交換になります。

■ ケーブル ■			
T-T ニ又	クロロブレン	25	Max 15A
T-T 2m	クロロブレン	19	Max 15A
T-T 5m	キャブタイヤ	12	Max 20A
T-T 10m	キャブタイヤ	5	Max 20A
30C-T変換 ニ又	クロロブレン	5	
30C-T変換 シングル	キャブタイヤ	3	
T-平変換		5	Max 15A
T-T 3chマルチ 10m		10	1chMax 20A

(2019.12 現在)

■ アクセサリー ■			
折れ足スタンド(2段)	丸茂SK2	2	H:91~160cm
折れ足スタンド(3段)	東芝AL-731	2	H:101~203cm
ハイスランド(3段)		2	H:132~338cm
3連トンボ		2	
平置きベース	丸茂	4	500w用
色差枠 8インチ(紙)		20	
色差枠 8インチ(金)		10	
色差枠 Par56用(金)		30	
色差枠 6インチ(金)		20	
色差枠 4インチ		14	
色差枠 SF用(金)		26	
GOBOホルダー SF用		26	(Bタイプ)
LHQ用枠(予備)		12	
操作棒(介錯棒)L=2000~3800mm		1	上手奥
脚立 9尺		2	水平幕上手裏
脚立 6尺		1	水平幕上手裏
インカム		3	ヘッドセット、子機各

(2018.8 現在)

■ 設備 ■				
総主幹	単相三線225A			
下手袖ユニット主幹	単相三線200A(電源容量は総主幹容量に含む)			
調光室仮設主幹	単相三線60A(電源容量は総主幹下手袖ユニットに含む)			
下手袖ユニット 20A12ch(15A推奨)	4 (うち1台予備機)			
Lite-puter DX1220 ミニC型(ミニC-T変換36回路分常設)各電源容量Max95A(下手主幹容量に含む)				
調整室仮設ユニット 20A12ch(15A推奨)	1			
Lite-puter DX1220 T型、電源容量Max85A(調整室内仮設主幹容量に含む)				
※注 下袖ユニットと調節室仮設ユニットは長時間高出力には向きません				
DMXスプリッター	Lite-puter DP-81II (In1/Out8)	1	5pin	下袖ユニットに併設(移動不可)
調整室DMXステーション(常設回路、袖と調整室のLitePuterを制御)移動・変更不可				
・DMXミキシング機能	4in(3pin, 5pin各2)	DMXアドレス1-512まで使用可		
・DMXスプリッター機能	4out(3pin, 5pin各2)	DMXアドレス1-512まで使用可		
客電	客電専用卓及びDMX調光卓などにパッチ可能			
CL	12回路	各20A(15A推奨)	T型	1kw凸9台常設。MAX15A推奨
B.o	2回路	各20A(15A推奨)	T型	ボーダーライトはありません
UHL				
※2019年12月 UH本体、UH回路 撤去しました。				
SUS	6回路	各20A(15A推奨)	T型	
FC(フローア)	12回路	各20A(15A推奨)	30C型	FC前①~④はCLと共用
Foot(FootBox内)	2回路	各20A(15A推奨)	T型	

※バトンはすべて綱元(手引き)です。

※サイズは各バトン最大145kg積めますが、すべてのバトンを最大量で乗せる分のサイズはございません。

※昇降バトン許容荷重100kg、ただし30kg/1m(30kgを超える機材は吊り込み不可)

■ 料金 ■		
セット料金	(調光卓代、オプション代は別途必要)	
60台以上	当ホールにある照明機材すべて	20,000円/日
10台~60台未満		15,000円/日
オプション		
Element-60-250	調光卓 ETC	5,000円/日
JANDS EVENT36	調光卓 JANDS	5,000円/日
仮設分電盤	20C,30C,T,平行カムロック	1,000円/日
持込電源料		1Wにつき0.2円(500W100円)/日

※調光卓はセット料金、常設に含まれません。(オプションの調光卓のご利用もしくはお持ち込みください)

(2019/12 現在)