

■ 照 明 機 材 リ ス ト ■ フ テ イ ス ト ホ ル

2025年10月版

*機材・備品につきましては、故障などにより在庫数に変動がある場合がございます。

■ スポット ■

機材名	ワット数	常設	移動機材	在庫	メーカー	収納（常設）場所
C-8	1000w	9		9	丸茂	CL
T1	500w	8	5	13	丸茂	1SUS. かご台車
ナショナルフレネル※	500w		4	4	National	かご台車
FO※	500w	9		9	丸茂	バトン
MSM-604S	500w	4		4	丸茂	バトン
Par64-5M	500w	14		14	丸茂	バトン
Par56-5N	500w	25	4	29	ノーブランド	バトン、かご台車
ソースフォー426 500w	500w	2		2	ETC	CL
ソースフォー436 500w	500w	6	8	14	ETC	調整室、カゴ台車
ソースフォー450 500w ※2	500w	12		12	ETC	バトン
LHQ ※3	100w×12			4	丸茂	4灯3色 ステージFootBOX内
ランプビン MIP-6 ※4	650w			2	2	松村
						スタンド、アイス付 調整室

随时、メンテや修理などにより、在庫がない場合がございます。

(2019.12現在)

余裕をもった仕込みをお願いいたします。

注釈

※1 一部機材（フレネル）は在庫調整の為、NGが出ましたら修理せず廃番予定です。

※2 ソースフォー50°の575wは球が切れましたら500wの球と交換になります。

※3 色はご用意ください。

※4 調整室のガラスを透しての照射はできません。両サイドの窓からお願ひいたします。

■ ケーブル ■

T-T 二又	クロロブレン	Max 15A
T-T 2 m	クロロブレン	Max 15A
T-T 5 m	キャブタイヤ	12 Max 20A
T-T 1 0 m	キャブタイヤ	5 Max 20A
3 0 C-T 変換 二又	クロロブレン	5
3 0 C-T 変換 シングル	キャブタイヤ	3
T-平変換		5 Max 15A
T-T 3 c h マルチ 1 0 m		10 1 c h Max 20A
漏電遮断器付き平行ケーブル		8 Max 15A

(2022.10 現在)

■ アクセサリ ■

折れ足スタンド（2段）	丸茂SK2	2 H:91~160cm
折れ足スタンド（3段）	東芝AL-731	2 H:101~203cm
ハイスタンド（3段）		2 H:132~338cm
3連トンボ		2
平置きベース	丸茂	4 500w用
色差棒 8インチ（紙）		20
色差棒 8インチ（金）		10
色差棒 Par 5 6用（金）		30
色差棒 6インチ（金）		20
色差棒 4インチ		14
色差棒 SF用（金）		26
GOBOホルター SF用		26 (Bタイプ)
LHQ用棒（予備）		12
操作棒（介錯棒）L=2000~3800mm		1 上手奥
脚立 9尺		2 ホリゾント幕上手裏
脚立 6尺		1 ホリゾント幕上手裏

(2018.8 現在)

■ 設備 ■

総主幹	200A ※200Aで以内ご利用ください
下手袖ユニット主幹	200A (電源容量は総主幹容量に含む)
調光室仮設主幹	60A (電源容量は総主幹下手袖ユニットに含む)
下手袖ユニット 20A12 c h (15A推奨)	4 (うち1台予備機)
Lite-Puter DX1220 ミニC型 (ミニC-T変換36回路分常設) 各電源容量Max95A (下手主幹容量に含む)	
調整室仮設ユニット 20A12 c h (15A推奨)	1
Lite-Puter DX1220 T型、電源容量Max85A(調整室内仮設主幹容量に含む)	
※注 下手袖ユニットと調節室仮設ユニットは長時間高出力には向きません	
DMXスプリッター Lite-Puter DP-81II (In1/Out1 15pin 下手袖ユニットに併設 (移動不可)	
調整室DMXステーション (常設回路、袖と調整室のLitePuterを制御) 移動・変更不可	
・DMXミキシング機能 4in (3pin, 5pin各2)	DMXアドレス1-512まで使用可
・DMXスプリッタ機能 4out (3pin, 5pin各2)	DMXアドレス1-512まで使用可
客電	客電専用卓及びDMX調光卓などにパッチ可能
CL	12回路 各20A(15A推奨) T型 1kw凸9台常設。MAX15A推奨
SUS	6回路 各20A(15A推奨) T型
FC (フロアー)	12回路 各20A(15A推奨) 30C型 FC前①~④はCLと共に
Foot (FootBox内)	2回路 各20A(15A推奨) T型

※バトンはすべて綱元（手引き）です。

※バトンは各バトン最大145kg積めますが、すべてのバトンを最大量で乗せる分のシズはございません。

※昇降バトン許容荷重100kg、ただし30kg/1m(30kgを超える機材は吊り込み不可)

■ 料 金 ■ (税別)

セット料金	(調光卓代、オプション代は別途必要)
61台以上	25,000円/日
60台以下	20,000円/日
オプション(税別)	
調光卓、ETC	Element-60-250 10,000円/日
調光卓、MAノード	grandMA3onPC 2sport Node 2k 10,000円/日
	※PCはご用意願います。
仮設分電盤	20C,30C,T,平行,カムロック 2,000円/日
持込電源料	1 Wにつき1円(500W500円)/日

※調光卓はセット料金、常設に含まれません。(オプションの調光卓のご利用もしくはお持ち込みください)

※オプション機材を含む機材の操作方法についてのサポートはございません。

(2025/10 現在)